

Facade Clean

Produkteigenschaften

Alkalisches und hochwirksames Reinigungsmittel für die Reinigung von Holz und Mauerwerk. Entfernt wirkungsvoll alle Formen von Schmutz.

- Entfernt effizient alle Formen von Verschmutzung
- Kann mit Spritze aufgetragen werden
- Ausgezeichnet geeignet für Holz, Mauern und Metall



Produktverwendung

Wird zur Reinigung von stark verschmutztem Holz und Mauerwerk sowie Metallplatten vor dem Anstrich genutzt.

Substrat

Der Untergrund muss sauber, trocken, fest und zur Oberflächenbehandlung geeignet sein.

Behandlung

Loses Material und lose Farbe durch Reinigung und Schleifen entfernen.
Entfernt wirkungsvoll alle Formen von Verschmutzung.

Auftragen

Gemäß Anweisung dosieren.

Mit Pinsel, Bürste oder Niederdruckspritze auftragen.

Oberflächen nicht in sonnengewärmtem Zustand reinigen, da dies zu einem unregelmäßigen Glanz des Anstrichs führen könnte.

Stark saugende Flächen vorher wässern.

Die Lösung 5–20 Minuten einwirken lassen, ohne dass sie eintrocknet.

Anschließend die Oberfläche mit der Bürste bearbeiten, damit sich der Schmutz löst.

Mit klarem Wasser abwaschen, bis das Reinigungsmittel vollständig entfernt ist.

Erwartetes Ergebnis

Die gereinigte Oberfläche ist bereit für eine mögliche Farbbehandlung.

Bitte beachten!

Auftragen auf sonnengewärmte Oberflächen bitte vermeiden.

Umweltinformationen

Vor dem Sortieren der Verpackung für das Recycling den Deckel entfernen

Lagerung: Kühl, frostfrei und dicht verschlossen

Technische Daten

pH	9
Mischungsverhältnis	Regelmäßige Reinigung: 1 l auf 15 l Wasser. Reinigung vor Anstrich: 1 l auf 5 l Wasser.
Dosierung	1:5
Ergiebigkeit (m ² /ltr.)	6
Mindestverarbeitungstemperatur während der Auftragung und dem Trocknen/der Aushärtung:	Min. +5°C
Verdünnung	Wasser
Reinigung der Werkzeuge usw.	Wasser

Aktuelle TDS-Version

März 2024

Ersetzt die TDS-Version

März 2023