

Produkteigenschaften

Matter Grundierungslack. Reichhaltig, leicht zu schleifen und schnell trocknend. Empfohlen für die Versiegelung unbehandelter, neuer oder gescheuerter Oberflächen. Die Bodengrundierung versiegelt das Holz und minimiert die Aufnahme von Gerbsäure und Seitenverleimung.

- **Schnelltrocknend**
- **Minimiert das Verkleben**
- **Leicht schleifbar**



Produktverwendung

Grundierung von neuen, unbehandelten oder völlig sauberen Holzböden.

Für alle Holzarten vor der Endbehandlung mit Flügger Bodenlack in der gewünschten Glanz- und Qualitätsstufe.

Substrat

Muss unbehandelt, sauber, trocken, fest und für die Oberflächenbehandlung geeignet sein.

Behandlung

Neues Holz vor der Grundierung abschleifen.

Lack oder Farbe müssen durch Abschleifen vollständig bis auf das saubere Holz entfernt werden.

Saugen Sie den Boden ab und trocknen Sie ihn mit einem sorgfältig ausgewrungenem Tuch.

Endbehandlung mit Flügger Bodenlack.

Auftragen

Pinsel oder Roller.

Entscheiden Sie sich je nach gewünschtem Finish für die Art der Aufbringung.

Nass in Nass aufbringen und durch Streichen/Rollen in die gleiche Richtung fertigstellen, Überlappungen und Lackpfützen vermeiden.

Verwenden Sie auf zusammenhängenden/ungebrochenen Flächen immer die gleiche Chargennummer.

Unterschiede in der Oberflächenstruktur können zu einer Abweichung des Glanzes führen.

Kälte/Wärme kann die Viskosität des Materials beeinflussen.

Während der Trocknung/Härtung muss eine Kondensation verhindert werden.

Kälte und erhöhte Luftfeuchtigkeit verlängern die Trocknungszeit, die vollständige Aushärtung und das Überstreichungsintervall.

Erhöhte Temperatur und niedrige Luftfeuchtigkeit verkürzen die Trocknungszeit und die vollständige Aushärtung.

Holzböden müssen während der Behandlung eine ausgeglichene Feuchtigkeit aufweisen.

Prüfen Sie die Haftung, indem Sie eine Münze senkrecht gegen die lackierte Oberfläche drücken.

Führen Sie immer eine Testbehandlung durch, um die Haftung und das Ergebnis zu überprüfen und zu akzeptieren.

Erwartetes Ergebnis

Farblos und einheitlich.

Mit Flügger Floor Varnish in der gewünschten Qualität und dem gewünschten Glanz fertig behandeln.

Umweltinformationen

Entfernen Sie die Farbe von den Werkzeugen und waschen Sie sie mit Wasser ab. Bringen Sie Reste von flüssiger Farbe zum örtlichen Recyclingzentrum. Verringern Sie Ihren Farbabfall, indem Sie im Voraus abschätzen, wie viel Farbe Sie benötigen. Bewahren Sie die Farbreste für eine spätere Verwendung auf, um die Umweltbelastung effektiv zu reduzieren.

Lagerung: Kühl, frostfrei und fest verschlossen

Ergänzende Informationen

Eingetragen in der Nordic Ecolabelling Building Products Database für Produkte, die in Gebäuden mit dem Schwan-Label verwendet werden können.

Technische Daten

Produkttyp	Grundierung
Farbe (Putz)	No Color
Dichte (kg/l)	1.05
Ergiebigkeit (m ² /ltr.)	12
Mindestverarbeitungstemperatur während der Auftragung und dem Trocknen/der Aushärtung:	Min. +15°C
Feuchtigkeit	Max. Luftfeuchtigkeit 80 % RF
Trockenzeit bei 20°C, 60 % relative Luftfeuchtigkeit (Stunden)	1
Überlackierbar bei 20°C, 60% RF (Stunden)	2
Verdünnung	Nicht verdünnen
Reinigung der Werkzeuge usw.	Wasser

Aktuelle TDS-Version

März 2024

Ersetzt die TDS-Version

Januar 2024